

Toldos para fachadas de Griesser. Solozip® II



ANCHO

mín. 800 mm

máx. 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 6000 mm,
según el modelo

ALTURA

mín. 500 mm


máx. 3000 / 5000 / 6000 mm, según el modelo

SUPERFICIE


máx. 9 / 10.5 / 12 / 15 / 18 m², tejido individual,
según el modelo

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE

- 1 Tubo de enrollamiento
- 2 Box (tapa)
- 3 Guía aluminio
- 4 Barra de carga



Sistema de cremallera resistente al viento.



Riel guía con mecanismo de clip para un montaje sencillo.

TOLDO PARA FACHADAS RESISTENTE AL VIENTO PARA GRANDES SUPERFICIES

Solozip® II Box



Solozip® II




Grandes superficies



Guías sin tornillos visibles

SISTEMA FRONTAL CON TAPA


Box 100 Fix



Solozip® II Box 100 Fix

Tipo de guía	Acciona- miento	Tejido	bk mín.	bk máx.	gh* máx.	A máx.
Guía estándar	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	4000	3000	12
		Soltis 86 / 92 / 93	800	4000	3000	12
		Soltis B92 / B702	800	4000	3000	12
Guía reducido	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	3000	3000	9
		Soltis 86 / 92 / 93	800	3000	3000	9
		Soltis B92 / B702	800	3000	3000	9

Box 130



Solozip® II Box 130

Tipo de guía	Acciona- miento	Tejido	bk mín.	bk máx.	gh* máx.	A máx.
Guía estándar	 230 V~	Classic Satiné 5500	800	6000	6000	18
		Soltis 86 / 92 / 93	800	4500	5000	15
		Soltis B92 / B702	800	4000	5000	15

Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables

*gh/bk ≤ 5

gh mín. = 500





No accionar si existe riesgo de formación de hielo.


Sistema frontal con tapa



Sección vertical




Box 100 Fix




Box 130


Sección horizontal



Tolerancia de montaje: +/- 2 mm



La parte frontal del cajón puede abrirse para un ajuste sencillo de los puntos finales.




Reducción de los pliegues durante el enrollamiento gracias al manguito terminal graduado.




Tubo de enrollamiento con sistema para un desmontaje rápido.

Desvío de la tela



Estándar para alturas > 3000 para un enrollamiento perfecto de la tela.

Fijación del cajón




Box 100 Fix (autoportante), con soporte para la fijación del cajón a partir de bk > 3500




Box 130, Befestigung mit Support.


Fijación del riel guía




Guía estándar en el intradós



Guía estándar en la fachada




Guía reducido (opción) en el intradós



Guía reducido (opción) en la fachada



Solozip® II



SISTEMA EN NICHU

Solozip® II


Tipo de guía	Acciona- miento	Tejido	bk mín.	bk máx.	gh* máx.	A máx.
Guía estándar	 230 V~	Classic Satiné 5500	700	3500	3000	10.5
		Soltis 86 / 92 / 93	700	3500	3000	10.5
		Soltis B92 / B702	700	3500	3000	10.5
Guía reducido		Classic Satiné 5500	700	3000	3000	9
		Soltis 86 / 92 / 93	700	3000	3000	9
		Soltis B92 / B702	700	3000	3000	9

Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables

*gh/bk ≤ 5


gh mín. = 500

Sección vertical




No accionar si existe riesgo de formación de hielo.

Sección horizontal




Tolerancia de montaje: +/- 2 mm



Parte inferior desmontable para un ajuste sencillo de los puntos finales.



Guías



Guía estándar




Diseño de las guías estético, sin tornillos visibles.




Elegante perfil de caída, relleno de arena ecológica.


Guías




Guía reducida (opción)



Guías de dos piezas (opcional)



Perfil Hirschmann (opcional)
Solozip® II Box 100



Solozip® II Box 130

OPCIONES

Guías reducidas


Para un diseño de la fachada de filigrana pueden adquirirse guías reducidas para Solozip® II Box 100 y Solozip® II. De esta forma surge una pequeña limitación de las dimensiones máximas (ver dimensiones máximas).

Guías de dos piezas


Para el montaje de Solozip® II y el montaje de Solozip® II Box 100 con alturas reducidas ($h_l < 1200$) pueden suministrarse guías de dos piezas.

Perfil Hirschmann

Para la instalación del conector Hirschmann y un receptor de radio eventual puede adquirirse un perfil especial. Esto hace que aumenten las dimensiones máximas en la altura.



Vista general de las dimensiones




Tipo	Ancho máx.	Altura máx.
Solozip®	3500	3000
Solozip® II Box 100	4000	3000
Solozip® II Box 130	3000 / 6000	6000 / 3000

Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables.




PRUEBAS DE VIENTO

Las pruebas de viento realizadas en el Institut Saint-Cyr l'Ecole IAT mostraron que Solozip® II puede utilizarse hasta la clase de viento 6, dependiendo de las dimensiones conforme a la hoja de instrucciones sobre las clases de viento de los toldos para fachadas.



COLLECTION SCREEN



UN MUNDO DE TEJIDOS DE GRAN VARIEDAD

Tejidos tipo rejilla Screen

Los tejidos Screen ofrecen una gran variedad de colores. Llamen la atención sobre todo los modelos fuera de lo común, que dan al material un toque muy especial. Gracias al tejido tipo rejilla Classic Satiné 5500, los espacios se llenan de claridad.

Tejidos técnicos Soltis

La colección Soltis ofrece una amplia gama de tonos de color con los tipos de tela Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 y B702. El tejido técnico proporciona a cada espacio una claridad natural y ofrece la protección solar necesaria. Los tejidos de la colección Soltis Black out son opacos.

COLLECTION SOLTIS



Collection Soltis / Screen

Excelente protección contra el calor (dependiendo de la gama seleccionada se refleja hasta el 97% de la energía solar)

Ofrece una vista óptima hacia fuera sin deslumbramiento

Usando tejidos opacos:

Oscurecimiento completo (los rayos de luz y la radiación UV se bloquean al 100%)

Serge Ferrari

SOLTIS

100%
recyclable

MERMET 36


RECOMENDACIÓN DE TELAS PARA EDIFICIOS FUNCIONALES

El valor g tiene que ser $\leq 10\%$ por razones de protección contra el calor

La transparencia tiene que ser $\leq 5\%$ para garantizar la protección antideslumbrante.

La transmisión de luz tiene que ser $\geq 5\%$ para poder aprovechar óptimamente la luz diurna.

Para lograr la mejor protección térmica posible debería elegir una tela que tenga una permeabilidad térmica (T_e) lo más reducida posible y un color más bien oscuro.





INDICACIONES DE PLANIFICACION Y DE USO

Tener en cuenta las indicaciones de las hojas de instrucciones técnicas durante la planificación de la protección solar.

En el caso de construcciones con una fuerte exposición al viento o de edificios altos este valor máximo se deberá reducir según el caso concreto.

En caso de fuerte viento, no olvide recoger a tiempo los sistemas de protección solar.

Cuando exista riesgo de hielo, no deben accionarse las instalaciones.

Las instalaciones deben ser accesibles para los trabajos de mantenimiento.

Tenga en cuenta las indicaciones de la norma EN 13561 clases de resistencia al viento.



Solozip® II está disponible en una versión automatizada como módulo MINERGIE®.

Su distribuidor

DESCRIPCIÓN

Tubo de enrollamiento

Tubo redondo de acero de 70 mm con ranura de borde para Solozip® II Box 100 y Solozip® II 85, mm o 100 mm con Solozip® II Box 130.

Solozip® II Box

De aluminio de extrusión de anodizado incoloro de alta calidad o termolacado con tamaño de cajón 100/130 mm en Form Design.

Rieles guía

Riel guía de aluminio de extrusión, anodizado incoloro o termolacado. Dimensiones 33 x 50 mm con la guía estándar o 26 x 50 mm en la versión reducida.

Perfil de caída

De aluminio de extrusión con recubrimiento en polvo y carga de al menos 2,5 kg/m con arena ecológica.

AUTOMATISMOS

Solozip® II puede operarse mediante diferentes automatismos de control, desde el sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión de edificios dependiente de la franja horaria, la altura del sol y el estado del tiempo.

COLORES

GriColors

El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural.

COLECCIONES DE TELAS

Collection Screen (Classic Satiné 5500)

Telas Screen para una gran luminosidad de la estancia y un toque decorativo según la colección actual.

Collections (86/92/93/Black out/B702) (con recargo)

Telas de poliéster y tejido de cañamazo hechas de fibras de vidrio según la colección vigente.

Confección

La tela, dependiendo del tejido, puede tener costuras horizontales o verticales por motivos de confección.

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas